

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO

Nr 445257

Zasilanie na baterie



## OPIS

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445257

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.  
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
 Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V.  
 Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowe sitko wypływowe.  
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.  
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Wąż PEX z filtrem i antystagnacyjnym elektrozaporem Z3/8".  
 Gładka wewnątrz, ruchoma wylewka 360° (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia.  
 Antyblokada wypływu.  
 Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445257

|                  |                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie        | Bateria 6 V                                                                                                                                                                 |
| Przyłącze        | Z3/8"                                                                                                                                                                       |
| Technologia      | Elektronika                                                                                                                                                                 |
| Wysokość wylewki | 310 mm                                                                                                                                                                      |
| Długość wylewki  | 200 mm                                                                                                                                                                      |
| Wypływ           | 4 l/min                                                                                                                                                                     |
| Standardy        | ACS   |
| Gwarancja        |                                                                                          |

## ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



85% oszczędności wody



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65



Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

