

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa SECURITHERM

Nr H9752S

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa



OPIS

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa SECURITHERM - Nr H9752S

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria wannowo-natryskowa SECURITHERM.
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.
Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 38°C, drugi zablokowany na 41°C.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.
Bateria termostatyczna wyposażona w automatyczny przełącznik z blokadą przy niskim ciśnieniu, który utrzymuje pozycję prysznica, gdy natężenie przepływu staje się niewystarczające.
Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO.
Przyłącze do węża natryskowego Z½".
Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¾".
Bateria ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa SECURITHERM - Nr H9752S

Przyłącze	Z½"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Szerokość	286 mm
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS   
Gwarancja	

ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa



Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

