

Natynkowy komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9641

Sekwencyjna bateria termostaticzna bez zaworów zwrotnych

OPIS

Natynkowy komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9641

Natynkowy komplet natryskowy:

- Termostaticzna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM (nr H9640).

Sekwencyjna bateria termostaticzna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostaticzna do regulacji wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.

Górne przyłącze do węża Z $\frac{3}{4}$ ".

Bateria ścienna z mimośrodami typu STOP/CHECK Z $\frac{1}{2}$ " Z $\frac{3}{4}$ ".

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

- Nieruchoma wylewka natryskowa TONIC JET z automatyczną regulacją wypływu.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu, mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.

- Wzmocnione kolumna łącząca Ø16 i obręcz mocująca (mocowanie dostarczonymi w komplecie śrubami).

Komplet natryskowy z 30-letnią gwarancją.



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej



Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Natynkowy komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

- Nr H9641

Przyłącze	1/2"
Technologia	Sekwencyjna bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	90 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	

