

# Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią

Nr 6692

Z zaworem czerpalnym i teleskopową wylewką

## OPIS

Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią - Nr 6692

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej.

1-otworowa bateria stojąca z uchwytem z drążkiem.

Dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200 - 290.

- Wypływ 16 l/min.

- Głowica grzybowa z pokrętelem.

Biały pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433000).

Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia.

Biały, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna 3/4" z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią - Nr 6692

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylącze           | W3/8"                                                                                                                                                                       |
| Wysokość            | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                |
| Wysokość wylewki    | 340-580 mm                                                                                                                                                                  |
| Wypływ              | 16 l/min przez zawór czerpalny; 9 l/min przez pistolet                                                                                                                      |
| Odległość od ściany | 35-162 mm                                                                                                                                                                   |
| Wykończenie         | Chromowany mosiądz                                                                                                                                                          |
| Standardy           | ACS   |
| Gwarancja           |                                                                                          |
| Dostępne części     |                                                                                          |



## ZALETY



Szybkie napełnianie: pełny wypływ 1/2 obrotu



Ruchoma i teleskopowa wylewka do napełniania



Wysoka odporność: głowice grzybowe suche



Obrotowa nakrętka przeciw skręcaniu i zbrojone PVC

