

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 3

Nr 442006

Zintegrowana bateria, zawór odcinający



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 3 - Nr 442006

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
Zasilanie zintegrowaną baterią litową CR-P2 223 6V.
Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detekcja obecności na aktywnej podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
Pokrywa z piktogramem wskazującym sposób działania, zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.
Wąż PEX W3/8" z zaworem odcinającym i filtrem.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Antyblokada wypływu.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 3 - Nr 442006

Zasilanie	Bateria 6 V
Przyłącze	W3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	ACS 
Gwarancja	

ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



90% oszczędności wody



Bateria zintegrowana w korpusie armatury



Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

