

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2

Nr 494006LH

Zasilanie na baterie

OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494006LH

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.
 Wyływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.
 Wężyki PEX z filtrami i antystagnacyjnymi elektrozaworami Z3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Antyblokada wypływu.
 Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Elektrozawory zlokalizowane przed komorą mieszania wody.
 Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494006LH

Zasilanie	Bateria 6 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	125 mm
Długość wylewki	145 mm
Wyływ	4 l/min
Standardy	ACS   
Gwarancja	



ZALETY



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65



85% oszczędności wody



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii

