

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2

Nr 494000

Zasilanie sieciowe



OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494000

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.
 Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
 Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 4 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
 Antyosadowe sitko wypływowe.
 Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
 Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Antyblokada wypływu.
 Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Elektrozawory zlokalizowane przed komorą mieszania wody.
 Produkt certyfikowany NF Médical (francuska norma dotycząca środowiska medycznego).
 Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2 - Nr 494000

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	125 mm
Długość wylewki	145 mm
Wypływ	4 l/min
Standardy	ACS CE NF
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA

ZALETY



85% oszczędności wody



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie



Pomocne w diagnostyce diody LED



Niezależna skrzynka elektroniczna IP65

