Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1

Nr 761900

Zawór czasowy

OPIS

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1 - Nr 761900

Czasowy zawór podtynkowy do spłukiwania bezpośredniego.
Rozeta Ø195 z chromowanego mosiądzu.
Uniwersalna skrzynka podtynkowa.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu ~7 sekund.
Zawór antyskażeniowy.
Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.
Korpus z litego mosiądzu i chromowany przycisk.
Dopływ liniowy Z3/4".
Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø25.
Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.
Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.
30 lat gwarancji.
Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową.
Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie wody w razie przecieku (patrz ulotka instalacyjna).

ZALETY

- Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody
- Instalacja podtynkowa
- Duża siła spłukiwania dostępna w każdej chwili
- Spłukiwanie bezpośr. ogranicza ryzyko przecieków

OPIS TECHNICZNY

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1 - Nr 761900

Przyłącze	3/4"
Standardy	
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI