Zawór elektroniczny BINOPTIC

Nr 398015

Zasilanie sieciowe

OPIS

Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 398015

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecności na aktywną podczerwień umieszczony optymalnie na końcu wylewki.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Antyblokada wypływu.
Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wysokość wylewki: 250 mm, do umywalek nablatowych.
Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- 90% oszczędności wody
- Całkowita higiena: bezdotykowe działanie
- Pomocne w diagnostyce diody LED
- Prosty design

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny BINOPTIC - Nr 398015

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	250 mm
Długość wylewki	185 mm
Wypływ	3 l/min
Standardy	CE ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI