

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 do pisuaru

Nr 479415

Elektronika ze zintegrowaną baterią



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 do pisuaru - Nr 479415

Natynkowy zawór elektroniczny ze zintegrowaną baterią do pisuaru.

Zasilanie zintegrowaną baterią litową 223 CR P2 6 V.

Instalacja natynkowa.

Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Uwzględnienie użytkownika po 10 sekundach obecności.

3 programy (regulowana wielkość spłukiwania w zależności od typu pisuaru).

Tryb intensywny (wyłączność DELABIE):

- krótkie spłukiwanie po każdym użytkowniku

- dodatkowe spłukiwanie na koniec intensywnego okresu.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia:

zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Przystosowany do wody deszczowej.

Wypływ 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Jednolity korpus z chromowanego metalu.

Przyłącze $Z\frac{1}{2}$ ".

Kątowy do zasilania podtynkowego z rurką.

Do pisuaru DELABIE DELTACÉRAM.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Idealny przy remontach: łatwa instalacja w miejsce armatury czasowej.

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4 do pisuaru - Nr 479415

Zasilanie	Bateria 6 V
Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Wysokość	646 mm
Głębokość	70 mm
Wypływ	0,15 l/s
Gwarancja	

ZALETY



Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią



Tryb intensywny



Bateria zintegrowana w korpusie armatury



Higieniczne spłukiwanie okresowe

