

Zawór TEMPOFLUX do pisuaru TEMPOFLUX

Nr 778765

Zawór czasowy 7 sekund. Do standardowego pisuaru Ø35. Prosta rurka



OPIS

Zawór TEMPOFLUX do pisuaru TEMPOFLUX - Nr 778765

Natynkowy zawór czasowy do pisuaru.
Do pisuaru zwykłego lub ze zintegrowanym syfonem.
Instalacja natynkowa.
Delikatne uruchamianie.
Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund.
Zawór antyskażeniowy.
Wypływ nastawiony na 0,15 l/sekund przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s.
Zintegrowany w rozecie innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ (patent).
Przystosowany do wody deszczowej.
Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).
Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".
Z prostą, chromowaną rurką i elementem łączącym Ø35.
Przyłącze kątowe do zasilania podtynkowego.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Zawór TEMPOFLUX do pisuaru TEMPOFLUX - Nr 778765

Przyłącze	1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	320 mm
Wypływ	0,15 l/s
Odległość od ściany	50 mm
Gwarancja	

ZALETY



Czas wypływu 7 sekund



Delikatne uruchamianie



Zawór odcinający zintegrowany w rozecie



Czysty design

