Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa

Nr H9640

Bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych, górne wyjście

OPIS

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9640

Termostatyczna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).
Brak przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną.
Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Ochrona przed „zimnym prysznicem": automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.
Górne przyłącze do węża natryskowego ¾".
Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾".
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria termostatyczna zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
- Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9640

Przyłącze	3/4″
Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Szerokość	184 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI