

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2621MINIEP

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.50 L.80

OPIS

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2621MINIEP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna H.50 L.80.
Brak wylewki: higieniczne wyjście BIOSAFE zintegrowane w korpusie.
Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.
Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach.
Pełny uchwyt.
Bateria bez ciągadła i korka.
Obrotowe wężyki PEX W $\frac{3}{8}$ ".
Filtry i zawory zwrotne.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2621MINIEP

Przyłącze	W $\frac{3}{8}$ "
Technologia	SECURITHERM EP BIOSAFE
Wysokość wylewki	50 mm
Długość wylewki	80 mm
Wypływ	4 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Standardy	ACS      
Gwarancja	



ZALETY

-  Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
-  Maksymalna higiena: brak wylewki
-  Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
-  Higiena: korpus o małej pojemności wody

