

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC

Nr 370SBOX

Zasilanie sieciowe, zestaw 1/2



OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC - Nr 370SBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC 2, zestaw 1/2. Zasilanie sieciowe 230/6 V (kabel i transformator w zestawie).

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kołnierz z uszczelką.
- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
- Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).
- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
- Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, filtr oraz elektrozawór.
- Zawór BINOPTIC 2 W1/2”.
- Dostawa w 2 zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.
- Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 370100 lub 370110.

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do armatury BINOPTIC - Nr 370SBOX

Przyłącze	W1/2"
Wysokość	150 mm
Głębokość	83 - 190 mm
Szerokość	175 mm
Standardy	ACS
Gwarancja	

ZALETY



Instalacja podtynkowa



Zasilanie sieciowe 230/6 V



Skrzynka w 100% wodoszczelna

