

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru

Nr 543006D

Stelaż ze stali do pisuaru z wężykiem 1/2"

OPIS

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru - Nr 543006D

Stelaż do pisuaru z wężykiem 1/2", zestaw 1/2.
 Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowej.
 Mocowany na posadzce lub do ściany nośnej dostarczonymi kołkami rozporowymi.
 Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm.
 Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.
 Tuleja odpływu z uszczelką Ø50.
 Przyłącze z mosiężną złączką 1/2" do pisuarów zasilanych wężykiem.
 Dostarczany wstępnie zmontowany.
 Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.
 Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 13 do 120 mm.
 Dostarczany ze skrzynką podtynkową.
 Armatura skonfigurowana na płukanie instalacji, z zaślepką i akcesoriami do podłączenia.
 30 lat gwarancji.
 Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430006, 430016, 430026, 430036, 778700 lub 778707.

OPIS TECHNICZNY

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru - Nr 543006D

Przyłącze	1/2"
Wysokość	985 - 1 385 mm
Głębokość	160 - 220 mm
Szerokość	430 mm
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Gwarancja	



ZALETY



Szybka i łatwa instalacja:
dostarczany zmontowany



Regulacja rozstawu i wysokości



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Kompatybilny z armaturą elektroniczną na baterie

