


Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC

Nr 464SBOX

Zasilanie sieciowe - Zestaw 1/2



OPIS

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC - Nr 464SBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa, zestaw 1/2.

Do bezziornikowego systemu spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Kompatybilna z armaturą elektroniczną do WC.

Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6V (dostarczony kabel i transformator).

Kołnierz z uszczelką.

Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.

Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, panel).

Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (minimalna głębokość osadzenia: 93 mm).

Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.

Zintegrowane i dostępne od przodu: zawór odcinający i regulujący wypływ, moduł uruchamiający i elektronika.

Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.

Bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.

Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 464000, 464050, 465000 lub 465050.

OPIS TECHNICZNY

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do zaworów TEMPOMATIC WC - Nr 464SBOX

Przyłącze	W3/4"
Wysokość	150 mm
Głębokość	od 93 do 190 mm
Szerokość	225 mm
Standardy	 
Gwarancja	

ZALETY



Łatwa instalacja podtynkowa



Skrzynka w 100% wodoszczelna



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Zasilanie sieciowe

