

System spłukiwania TEMPOFLUX 3 AB TC

Nr 763256

Zawór do spłukiwania bezpośredniego WC z antyblokadą



OPIS

System spłukiwania TEMPOFLUX 3 AB TC - Nr 763256

Zaścienny, bezzbiornikowy system spłukiwania podłączony bezpośrednio do instalacji, do montażu w szachcie technicznym.

Do ścian ≤ 200 mm.

Delikatne uruchamianie.

System antyblokad AB: wypływ uruchamiany dopiero po zwolnieniu przycisku.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Dostęp do zintegrowanego zaworu odcinającego i regulującego wypływ, modułu uruchamiającego oraz głowicy przez szacht techniczny.

Przycisk z chromowanego metalu.

Mechanizm odporny na uderzenia.

Dopływ liniowy Z3/4".

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza i bez regulacji wypływu.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

System spłukiwania TEMPOFLUX 3 AB TC - Nr 763256

Przyłącze	3/4"
Technologia	Czasowa
Gwarancja	

ZALETY



System antyblokad



Instalacja zaścienna



Spłukiwanie bezpośrednie WC: mniej przecieków



Silne i natychmiast dostępne spłukiwanie

