

Natynkowy komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

Nr H9641

Sekwencyjna bateria termostaticzna bez zaworów zwrotnych

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 2 432,02 zł

OPIS

Natynkowy komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM - Nr H9641

Natynkowy komplet natryskowy:

- Termostaticzna, sekwencyjna bateria natryskowa SECURITHERM (nr H9640).
- Sekwencyjna bateria termostaticzna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną. Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej. Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostaticzna do regulacji wypływu i temperatury jednym uchwytem. Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne). Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100. Górne przyłącze do węża Z^{3/4}". Bateria ścienna z mimośrodami typu STOP/CHECK Z^{1/2}" Z^{3/4}". Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.
- Nieruchoma wylewka natryskowa TONIC JET z automatyczną regulacją wypływu.
- Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia. Korpus z litego, chromowanego mosiądzu, mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.
- Wzmocniona kolumna łącząca Ø16 i obręcz mocująca (mocowanie dostarczonymi w komplecie śrubami).
- Komplet natryskowy z 30-letnią gwarancją.



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej



Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Natynkowy komplet natryskowy z baterią termostaticzną SECURITHERM

- Nr H9641

Przyłącze	Z $\frac{1}{2}$ "
Technologia	Sekwencyjna bateria termostaticzna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	90 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	

