

# Zawór czasowy TEMPOSOFT

Nr 740000

Delikatne uruchamianie

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 820,46 zł**



## OPIS

### Zawór czasowy TEMPOSOFT - Nr 740000

Stojący zawór czasowy do umywalki.  
 Delikatne uruchamianie.  
 Czas wypływu ~7 sekund.  
 Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
 Antyosadowy napowietrzacz.  
 Korpus z litego, chromowanego mosiądzu  $Z\frac{1}{2}$ ".  
 Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką na 3 śruby Inox.  
 Dostarczany z niebieską i czerwoną zaślepką.  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 30 lat gwarancji.

## ZALETY



Delikatne uruchamianie



85% oszczędności wody



Czysty design

## OPIS TECHNICZNY

### Zawór czasowy TEMPOSOFT - Nr 740000

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze        | $Z\frac{1}{2}$ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technologia      | Czasowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wysokość wylewki | 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Długość wylewki  | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wypływ           | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardy        | ACS U      |
| Gwarancja        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

