

# Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią

Nr 5680

Bez zaworu czerpalnego

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 3 096,46 zł**

## OPIS

**Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią - Nr 5680**

Kompletny zestaw do mycia wstępnego bez zaworu czerpalnego przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej.  
2-otworowa bateria stojąca z rozstawem 150 mm:  
- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem z ergonomicznymi uchwytami.  
- Środkowe łączenie z nakrętkami i przyłącza  $\frac{1}{2}$ ".  
Czarny pistolet z regulacją strumienia, wypływ 10 l/min (nr 433009).  
Antyosadowy pistolet z wypustkami i końcówką odporną na uderzenia.  
Czarny, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.  
Kolumna  $\frac{3}{4}$ " z mosiądzu.  
Regulowana, ścienna obręcz mocująca.  
Sprężyna Inox.  
30 lat gwarancji.  
Te modele zestawów pozwalają na instalację bliżej ściany.

## OPIS TECHNICZNY

**Zestaw do mycia wstępnego z 2-otworową baterią - Nr 5680**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze           | $\frac{1}{2}$ "                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość            | 1110-1230 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wysokość wylewki    | 345-585 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wypływ              | 9 l/min przez pistolet                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odległość od ściany | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wykończenie         | Chromowany mosiądz                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standardy           |    |
| Gwarancja           |                                                                                                                                                                          |



## ZALETY



Obrotowa nakrętka przeciw skręcaniu i zbrojone PVC



Komfort: ergonomiczne uchwyty



Higiena: wąż z PVC, antyosadowy pistolet



Wysoka odporność: wąż o wysokiej wydajności

