

Wpust podłogowy

Nr 682001DE

Do posadzki glazura lub beton

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 286,42 zł



OPIS

Wpust podłogowy - Nr 682001DE

Wpust podłogowy do posadzki twardej (glazura lub beton) z możliwością regulacji wysokości:
Przepływ 36 l/min znormalizowany.
Poziom wody 50 mm.
Sito Inox błyszczący 100 x 100 mm.
Odpływ poziomy Ø50 zintegrowany w wysokości wpustu (znaczną oszczędność wysokości i wielokierunkowość instalacji).
Zintegrowany kołnierz uszczelniający do mocowania folii izolujących.
Odporność na wysoką temperaturę: 60°C stale, 85°C punktowo.
Osadnik z uchwytem: łatwe wyciąganie i czyszczenie.
Gładki korpus PVC (nie zatrzymuje zanieczyszczeń).
Klasyfikacja antyogniowa (według amerykańskiej normy UL94).
Wysokość 110 mm, nadstawka regulowana do 80 mm.
Sito zamocowane 2 śrubami Inox.
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Wpust podłogowy - Nr 682001DE

Wysokość	190 mm max
Długość	100 mm
Szerokość	100 mm
Wypływ	36 l/min
Gwarancja	

ZALETY



Wpust przyst. do rodzaju posadzki, reg. Wysokości



Osadnik z uchwytem, gładki korpus



Odporne na wandalizm sito z Inoxy

