

Bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2510

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.155 L.230

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 794,24 zł

OPIS

Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2510

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.
Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.155 L.230 wyposażoną w higieniczne sitko.
Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Gładkie wewnątrz korpus i wylewka.
Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
Uchwyt ażurowy.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Produkt certyfikowany NF Médical (francuska norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2510

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	178 mm
Wysokość wylewki	155 mm
Długość wylewki	230 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS NF
Gwarancja	30 LAT
Dostępne części	50 LAT



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ograniczające bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Ergonomia: uchwyt ażurowy ułatwiający chwycenie



Komfort: optymalna wysokość i zasięg wylewki

