

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru

Nr 543000

Stelaż ze stali do pisuaru Ø35

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 664,48 zł

OPIS

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru - Nr 543000

Stelaż do pisuaru Ø35, zestaw 1/2.
 Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem do instalacji podtynkowej.
 Mocowany na posadzce lub do ściany nośnej dostarczonymi kołkami rozporowymi.
 Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm.
 Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.
 Tuleja odpływu z uszczelką Ø50 i rurka z elementem łączącym Ø35.
 Dostarczany wstępnie zmontowany.
 Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.
 Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 13 do 120 mm.
 Dostarczany ze skrzynką podtynkową.
 Armatura skonfigurowana na płukanie instalacji, z zaślepką i akcesoriami do podłączenia.
 30 lat gwarancji.
 Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430000, 430010, 430020 lub 430030.

OPIS TECHNICZNY

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru - Nr 543000

Przyłącze	1/2"
Wysokość	985 - 1 385 mm
Głębokość	160 - 220 mm
Szerokość	430 mm
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Gwarancja	



ZALETY



Szybka i łatwa instalacja:
dostarczany zmontowany



Regulacja rozstawu i wysokości



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Zasilanie sieciowe 230/6 V

