

Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC

Nr 564005DE

Do zaworów TEMPOMATIC z zasilaniem sieciowym - Odpływ Ø110

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 744,49 zł

OPIS

Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC - Nr 564005DE

Stelaż samonośny do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem:

- Z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce nośnej.
- Regulacja wysokości od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokości 1 m).
- Do ścian o grubości od 10 do 120 mm.
- Rura spłukująca Ø32 z elementem łączącym Ø55.
- Rura odpływu z ABS-u, z przyłączem Ø110 z PE-HD z uszczelką, z 2 pozycjami regulacji.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezzbiornikowego systemu spłukiwania z bezpośrednim podłączeniem do instalacji.

- Kompatybilna z elektroniczną armaturą spłukującą do WC TEMPOMATIC Dual Control lub Connect.

- Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6 V.

- Zawór antyskażeniowy wewnątrz skrzynki.

- Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Dostarczany wstępnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą 464000, 464050, 465000 lub 465050.

OPIS TECHNICZNY

Stelaż samonośny TEMPOFIX 3 do WC - Nr 564005DE

Przyłącze	3/4"
Technologia	Elektroniczna i czasowa
Wysokość	1000 - 1320 mm
Głębokość	157 - 177 mm
Szerokość	350 mm
Średnica	Odpływ Ø110
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Gwarancja	30 LAT



ZALETY



Szybka i łatwa instalacja:
dostarczany zmontowany



Ograniczone wymiary



Możliwość dopasowania do grubości
ściany



Zasilanie sieciowe

