

Sekwencyjna bateria termostaticzna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu

Nr H9625

Sekwencyjna, termostaticzna bateria zatraskowa H.160 L.140

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 2 059,53 zł

OPIS

Sekwencyjna bateria termostaticzna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu - Nr H9625

Stojąca bateria termostaticzna SECURITHERM do umywalki.
Sekuencyjna bateria termostaticzna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
BIOCLIP: armatura odpinana w łatwy sposób do czyszczenia i dezynfekcji.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.160 L.140 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostaticzna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o małej pojemności na wodę.
Wypływ 9 l/min przy 3 barach.
Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.
Bez ciągadła i korka.
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

OPIS TECHNICZNY

Sekuencyjna bateria termostaticzna SECURITHERM BIOCLIP do zlewu - Nr H9625

Zasilanie	3/8"
Technologia	Sekuencyjna, termostaticzna bateria zatraskowa
Wysokość wylewki	160 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK



ZALETY



Maksymalna higiena: bateria bez zaworów zwrotnych




Higiena: model zatraskowy do czyszczenia wnętrza



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Sekuencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej



Wykończenie

Chromowany mosiądz

Gwarancja

