

Podtynkowa, sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa

Nr H9631

Bateria SECURITHERM bez zaworów zwrotnych, zestaw 2/2

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 135,79 zł



OPIS

Podtynkowa, sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9631

Podtynkowa, termostatyczna bateria natryskowa, zestaw 2/2.
 Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
 Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną.
 Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.
 Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury.
 Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 39°C.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
 Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową.
 Pokrętko ERGO.
 Filtry zintegrowane w przyłączach Z3/4".
 Należy kompletować w wylewką natryskową lub wyjściem ściennym.
 Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
 Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxy.
 Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.
 Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową H96BOX.

OPIS TECHNICZNY

Podtynkowa, sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa - Nr H9631

Technologia	Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  
Gwarancja	

ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Dostępne części

