

Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej

Nr 254CBOX

Bateria mechaniczna, zestaw 1/2

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 238,99 zł

OPIS

Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej - Nr 254CBOX

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej, zestaw 1/2.

- Kołnierz z uszczelką.
- Podłączenie hydrauliczne z zewnątrz i konserwacja od przodu.
- Zasilanie z góry.
- Instalacja modułowa (profile, pełna ściana, płyta).
- Odpowiednia do ścian o grubości od 10 do 120 mm (przestrzegając głębokości osadzenia minimum 83 mm).
- Przystosowana do standardowego podłączenia rur zasilających lub podłączenia typu „pipe in pipe”.
- Zintegrowane i dostępne od przodu: zawory odcinające i regulujące wypływ, filtry i głowica.
- Mechaniczna bateria natryskowa.
- Dostawa w dwóch zestawach: bezpieczne płukanie instalacji bez elementów wrażliwych.
- 30 lat gwarancji.
- Należy zamawiać z płytą uruchamiającą 2551 ou 2551EP.

OPIS TECHNICZNY

Skrzynka podtynkowa do mechanicznej baterii natryskowej - Nr 254CBOX

Zasilanie	1/2"
Głębokość	80-110 mm
Szerokość	224 mm
Standardy	ACS WWRAS
Gwarancja	30 LAT



ZALETY



Instalacja podtynkowa



Wodoszczelna, regulowana i modułowa skrzynka



Skrzynka w 100% wodoszczelna

