

# Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem

Nr 2551

Bateria mechaniczna z wodoszczelną skrzynką, zestaw 2/2

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 084,13 zł**



## OPIS

**Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem - Nr 2551**

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem, zestaw 2/2.

Mitigeur monocommande avec cartouche céramique classique Ø 40.

Bateria jednouchwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową.

Pełny uchwyt.

Do skompletowania z wylewką natryskową.

Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxy, z wyjściem ściennym w postaci kolanka.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254CBOX.

## OPIS TECHNICZNY

**Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa z kolankiem - Nr 2551**

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie               | 1/2"                                                                                    |
| Długość                 | 166 mm                                                                                  |
| Szerokość               | 166 mm                                                                                  |
| Wypływ                  | Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                                                                     |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                                                                      |
| Standardy               | ACS WRAS                                                                                |
| Gwarancja               | 30 LAT                                                                                  |
| Dostępne części         | 50 LAT                                                                                  |

## ZALETY



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwytu.



100% szczelności: kolanko bezpośrednio na płycie



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwiający chwycenie



Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

