

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa

Nr 2541

Bateria mechaniczna w wodoszczelnej skrzynce, zestaw 2/2

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 939,57 zł



OPIS

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa - Nr 2541

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa, zestaw 2/2.
Bateria jednouchwytowa z klasyczną głowicą ceramiczną Ø40.
Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową.
Pełny uchwyt.
Do skompletowania z wylewką natryskową.
Płyta 166 x 166 mm z błyszczącego Inoxy.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową 254BOX.

OPIS TECHNICZNY

Podtynkowa, mechaniczna bateria natryskowa - Nr 2541

Zasilanie	1/2"
Długość	166 mm
Szerokość	166 mm
Wypływ	Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS  
Gwarancja	

ZALETY



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwyty.



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwiający chwycenie



Bezpieczeństwo: ogranicznik temperatury maks.

