

PREMIX NANO

Nr 732016

Do wody zmieszanej od 34°C do 60°C



OPIS

PREMIX NANO - Nr 732016

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C:
Zasilanie od 1 do 2 zaworów lub 1 natrysku.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C.

Zawory zwrotne i filtry.

Wymagany minimalny wypływ: 3 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej.

Chromowany korpus, przyłącza W3/8", wyjście Z3/8".

30 lat gwarancji.

ZALETY



Autom. zatrzymanie przy braku WZ lub WC



Stabilność temperatury








Dostępne filtry i zawory zwrotne



Komórka termoreaktywna

OPIS TECHNICZNY

PREMIX NANO - Nr 732016

| | |
|-------------|---|
| Przyłącze | 3/8" |
| Technologia | Termostatyczna |
| Wysokość | 70 mm |
| Długość | 75 mm |
| Wykończenie | chromowane |
| Standardy |     |
| Gwarancja |  |

