

Mechaniczna bateria z wyciąganą słuchawką do zlewu

Nr 2211L

Jednootworowa bateria mechaniczna z wyciąganą słuchawką

OPIS

Mechaniczna bateria z wyciąganą słuchawką do zlewu - Nr 2211L

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu, idealnie przystosowana do wanienek dla niemowląt.

Jednootworowa bateria z wyciąganą słuchawką i ruchomą wylewką H.105 L.200.

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Bateria mechaniczna z wyciąganą, 2-strumieniową słuchawką z przełącznikiem strumienia: prosty/deszczowy.

Gładki wewnątrz korpus.

Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt HIGIENA L.175 mm.

Antybakteryjny wężyk słuchawkowy BIOSAFE: przezroczysty poliuretan, łatwa wymiana w razie obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz.

Wężyk o małej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka ilość wody wewnątrz.

Specjalna przeciwwaga.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria z wyciąganą słuchawką do zlewu - Nr 2211L

Przyłącze	W3/8"
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	7 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy	ACS  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Higiena: przezroczysty wężyk, gładki wewnątrz



Uchwyt HIGIENA: brak kontaktu z dłonią



Komfort: wyciągana słuchawka, sitko/deszcz



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

