

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2446

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.150, uchwyt ażurowy



OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2446

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.
Płaska, ruchoma wylewka dolna L.150 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Uchwyt ażurowy.
Dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2446

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	150 mm
Wypływ	5 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Korpus/wylewka gładkie wew. ograniczają bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch



Ergonomiczny uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

