

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2446

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.150, uchwyt ażurowy



OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2446

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.
Płaska, ruchoma wylewka dolna L.150 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt ażurowy.

Dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ " idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2446

Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	150 mm
Wypływ	5 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS

WRAS

DN
DVGW

PN
EN 1717



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI

ZALETY



Korpus/wylewka gładkie wew. ograniczają bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch



Ergonomiczny uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

