

# Poręcz kątowa 135° Inox błyszczący 400 x 400 mm Ø25

Nr 5086P2

Inox błyszczący UltraPolish, 2 punkty mocujące



## OPIS

**Poręcz kątowa 135° Inox błyszczący 400 x 400 mm Ø25 - Nr 5086P2**

Poręcz kątowa 135° Ø25 dla osób niepełnosprawnych.  
Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°), do WC, natrysku lub wanny.  
Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.  
Wymiary: 400 x 400 mm.  
Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.  
Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.  
Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).  
40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.  
Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.  
Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.  
Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.  
Zalecana maksymalna waga użytkownika: 115 kg.  
Poręcz z 30-letnią gwarancją.  
Znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz kątowa 135° Inox błyszczący 400 x 400 mm Ø25 - Nr 5086P2**

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość            | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Długość             | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Średnica            | 25 mm                                                                                                                                                                   |
| Odległość od ściany | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Wykończenie         | Inox 304 błyszczący UltraPolish                                                                                                                                         |
| Standardy           |   |
| Gwarancja           |                                                                                      |

## ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Maksymalna waga użytkownika 115 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraPolish: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

