

Poręcz prosta do natrysku z uchwytem na suwaku, Inox satynowy

Nr 5460S

Inox satynowy UltraSatin

OPIS

Poręcz prosta do natrysku z uchwytem na suwaku, Inox satynowy - Nr 5460S

Poręcz prosta do natrysku Ø32 z uchwytem na suwaku dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu uchwyty na suwaku do natrysku lub wanny.

Ergonomiczny uchwyt na suwaku z chromowanego metalu. Można dodać mydelniczkę na suwaku (zamawianą oddzielnie).

Wysokość: 1 150 mm.

Rura z bakteriostatycznego Inoxy 304.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).

40 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.

OPIS TECHNICZNY

Poręcz prosta do natrysku z uchwytem na suwaku, Inox satynowy - Nr 5460S

Wysokość	1 150 mm
Średnica	Ø32
Odległość od ściany	40 mm
Wykończenie	Inox 304 satynowy UltraSatin
Standardy	CE 
Gwarancja	



ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



40 mm między ścianą a poręczą: minimalny prześwit



UltraSatin: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

