

Armatura mechaniczna z wyciąganą słuchawką

Nr 2599

Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą słuchawką

OPIS

Armatura mechaniczna z wyciąganą słuchawką - Nr 2599

Bateria zlewozmywakowa i kolumna z wyciąganą słuchawką.
Ruchoma kolumna H.200 L.220 z wyciąganą 2-strumieniową słuchawką z przełącznikiem strumienia: prosty/deszczowy.
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Jednootworowy korpus i kolumna o gładkim wnętrzu.
Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.
Uchwyt ażurowy.
Antybakteryjny wężyk słuchawkowy BIOSAFE: przezroczysty poliuretan, łatwa wymiana w przypadku obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz.
Wąż słuchawkowy BIOSAFE zapobiegający rozwojowi bakterii: z przezroczystego poliuretanu, aby łatwiej zdiagnozować
Wężyk o małej średnicy: niewielka ilość wody wewnątrz.
Specjalna przeciwwaga.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Innoxu.
Bateria zlewozmywakowa przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Armatura mechaniczna z wyciąganą słuchawką - Nr 2599

Przyłącze	W3/8"
Wysokość wylewki	200 mm
Długość wylewki	220 mm
Wypływ	7 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany miedź

Standardy	ACS  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Higiena: przezroczysty wąż o gładkim wnętrzu



Ergonomia: ażurowy uchwyt ułatwiający chwycenie



Komfort: wyciągana 2-strumieniowa słuchawka



Korpus z chrom. miedzi i wzmacnione mocowanie

