

Bateria mechaniczna BIOCLIP do umywalki

Nr 2821L

Jednootw., mechaniczna bateria zatrzaskowa H.95 L.120, uchwyt Higiena

OPIS

Bateria mechaniczna BIOCLIP do umywalki - Nr 2821L

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.
Bateria jednootworowa z wylewką H.95 L.120 oraz higienicznym wyjściem BIOSAFE.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Uchwyt Higiena L.150.

Bez ciągnadła i korka.

Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria zgodna z wymaganiami normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna BIOCLIP do umywalki - Nr 2821L

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria zatrzaskowa BIOCLIP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

Standardy

ACS

WRAS



NF



ZALETY



Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza




Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią



Gwarancja



Dostępne części

