

# Bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2522

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.100 L.170

## OPIS

### Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2522

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.  
 Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.100 L.170 wyposażona w higieniczne sitko wypływowe.  
 Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.  
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.  
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz.  
 Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.  
 Uchwyt ażurowy.  
 Wężyki PEX W3/8".  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Jednootworowa bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).  
 Jednouchwytna bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.





## OPIS TECHNICZNY

### Bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2522

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	143 mm
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	170 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	



## ZALETY

- 
 Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- 
 Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- 
 Ergonomia: uchwyt ażurowy ułatwiający chwycenie
- 
 Komfort użytkowania: ruchoma wylewka

