Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO

Nr 445253

Zasilanie sieciowe



OPIS

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445253

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.
Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.
Antyosadowe sitko wypływowe.
Spłukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.
Korpus z litego, chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxu.
Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".
Gładka wewnątrz i ruchoma wylewka 360° (ogranicza nisze bakteryjne).
Możliwość wykręcenia wylewki do czyszczenia.
Antyblokada wypływu.
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:
Tryb standardowy: wypływ czasowy z automatycznym zamknięciem.
Tryb On/Off: zamknięcie zamierzone lub po 30 min wypływu.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Hiperoszczędność wody: 85%
- Higiena: bezdotykowe działanie
- Do dyspozycji kilka trybów zamknięcia wypływu
- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe

OPIS TECHNICZNY

Zawór elektroniczny TEMPOMATIC PRO - Nr 445253

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektronika
Wysokość wylewki	310 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	4 l/min
Standardy	ACS, CE
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

