

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2565T1EP

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2565T1EP

Stojąca bateria SECURITHERM z regulatorem ciśnienia do umywalki. Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z nieruchomą wylewką H.165 L.140. Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE, przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu w instalacji. Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Innoxu.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia jest przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2565T1EP

Przylącze	W3/8"
Technologia	Bateria SECURITHERM EP
Wysokość	291 mm
Wysokość wylewki	165 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




EP: ogranicza wahania temperatury



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

