

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 25061T1

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.195 L.150

OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 25061T1

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
 Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.195 L.150 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø35, dostarczana z niezamontowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Gładka wewnątrz wylewka.
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
 Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
 Uchwyt z drążkiem.
 Bez ciągadła i korka.
 Wężyki PEX W3/8".
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
 Jednouchwytna bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
 Bateria z 30-letnią gwarancją.





OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 25061T1

Przyłącze	W3/8"
Wysokość wylewki	195 mm
Długość wylewki	150 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY

- 
Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- 
Higiena: higieniczne wyjście BIOSAFE bez sitka
- 
Ergonomia: uchwyt z drążkiem ułatwiający chwycenie
- 
Komfort: optymalna wysokość i wysunięcie wylewki

