

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 25061T1

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.195 L.150

OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 25061T1

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.195 L.150 wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø35, dostarczana z niezamontowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Gładka wewnątrz wylewka.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Uchwyt z drążkiem.
Bez ciągadła i korka.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Jednouchwyłtowa bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 25061T1

Przyłącze	W3/8"
Wysokość wylewki	195 mm
Długość wylewki	150 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie



Higiena: higieniczne wyjście BIOSAFE bez sitka



Ergonomia: uchwyt z drążkiem ułatwiający chwycenie



Komfort: optymalna wysokość i wysunięcie wylewki

