

Mechaniczna bateria do zlewu

Nr 2506T2

Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.220 L.200

OPIS

Mechaniczna bateria do zlewu - Nr 2506T2

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.
 Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomą wylewką H.220 L.200 wyposażoną w higieniczne wyjście przystosowane do instalacji filtra BIOFIL. Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 dostarczana z niezamontowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Gładka wewnątrz wylewka.
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
 Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
 Uchwyt z drążkiem.
 Bez ciągadła i korka.
 Wężyki PEX W3/8".
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do zlewu - Nr 2506T2

Przyłącze	W3/8"
Wysokość wylewki	220 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	



ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ograniczające bakterie



Higiena: higieniczne wyjście bez sitka



Ergonomia: uchwyt z drążkiem ułatwiający chwycenie



Komfort: optymalna wysokość i zasięg wylewki

