Bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2565T3

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

OPIS

Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2565T3

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu.
Jednouchwytowa bateria jednootworowa z nieruchomą wylewką H.305 L.140
Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.
Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.185.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria jednootworowa przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Uruchamianie bez użycia dłoni: uchwyt HIGIENA

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2565T3

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	431 mm
Wysokość wylewki	305 mm
Długość wylewki	140 mm
Wypływ	9 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS, WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI