

# Bateria mechaniczna do zlewu lub umywalki chirurgicznej

Nr 2564T3

Jednouchwytowa, wysoka bateria jednootworowa z głowicą ceramiczną

## OPIS

**Bateria mechaniczna do zlewu lub umywalki chirurgicznej - Nr 2564T3**

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.

Jednouchwytowa bateria jednootworowa z ruchomą wylewką H.305 L.140.

Wysoka bateria wyposażona w higieniczne sitko przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość łatwego przeprowadzenia dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwyty i zamykania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria zgodna z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria mechaniczna do zlewu lub umywalki chirurgicznej - Nr 2564T3**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Przyłącze               | W3/8"                 |
| Wysokość                | 462 mm                |
| Wysokość wylewki        | 305 mm                |
| Długość wylewki         | 140 mm                |
| Wypływ                  | 9 l/min przy 3 barach |
| Ogranicznik temperatury | TAK                   |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz    |

|                 |                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardy       | ACS   |
| Gwarancja       |                                                                                          |
| Dostępne części |                                                                                          |



## ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyt Higiena: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

