

Mechaniczna bateria do umywalki

Nr 2446L

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.150, uchwyt HIGIENA L.150











OPIS

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2446L

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki. Płaska, ruchoma wylewka dolna L.150 z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL. Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne). Brak zaworów zwrotnych w przyłączach. Wypływ nastawiony na 5 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu. Uchwyt HIGIENA L.150. Dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach. Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego). 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Mechaniczna bateria do umywalki - Nr 2446L

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	150 mm
Wypływ	5 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	     
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Korpus/wylewka gładkie wew. ograniczają bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch



Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

