

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu

Nr 2519L

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt HIGIENA L.150



OPIS

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2519L

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu.
Bateria ścienna z ruchomą wylewką rurową o gładkim wnętrzu L.200 (ograniczenie nisz bakteryjnych).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Samooppróżniająca wylewka dolna Ø22 z mosiężnym sitkiem typu GWIAZDA.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Wypływ 26 l/min przy 3 barach.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Uchwyt HIGIENA L.150.
Bateria o rozstawie 150 mm, dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do wymogów szpitalnych.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Ścienna bateria mechaniczna do zlewu - Nr 2519L

Przyłącze	Z1/2"
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	26 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	  
Gwarancja	
Dostępne części	

ZALETY



Higiena: wylewka gładka wewnątrz



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią



Samooppróżniająca wyl. ogranicza nisze bakteryjne

