

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr H9739

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa







OPIS

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr H9739



Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej. Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej. Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury. Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu. Regulacja temperatury od 25°C do 40°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 38°C. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej. Wypływ nastawiony na 9 l/min. Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła CLASSIC. Przyłącze do węża natryskowego Z1/2". Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4". Bateria ścienna z mimośrodamy STOP/CHECK Z1/2" Z3/4". Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN). Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

-  SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury
-  Ergonomia: pokrętła ułatwiające chwycenie

OPIS TECHNICZNY

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr H9739

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM
Długość	81 mm
Szerokość	280 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	38°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	   
Gwarancja	