

# Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr H9739S

Termostatyczna, dwuuchwytowa bateria natryskowa



## OPIS

### Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr H9739S

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.

Regulacja temperatury od 25°C do 40°C z ogranicznikiem temperatury nastawionym na 38°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła CLASSIC.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".

Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".

Bateria ze standardowymi mimośrodkami ściennymi Z1/2" Z3/4".






Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).

Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM - Nr H9739S

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM
Szerokość	280 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	38°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	   
Gwarancja	

## ZALETY



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Ergonomia: pokrętła ułatwiające chwycenie

