

# Samoopróżniający komplet natryskowy z baterią termostatyczną

Nr H9630HYG

Sekwencyjna bateria termostatyczna bez zaworów zwrotnych

## OPIS

**Samoopróżniający komplet natryskowy z baterią termostatyczną - Nr H9630HYG**

Sekwencyjny, termostatyczny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.

- Bateria z antyosadową, sekwencyjną głowicą termostatyczną: Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną. Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch. Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablockowany na 39°C ogranicznik temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.

Dolne przyłącze do węża natryskowego Z½".

Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾".

Produkt przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

- Słuchawka natryskowa (nr 813) z węzem (nr 836T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).

- Złączka antystagnacyjna WZ½" do instalacji między dolnym przyłączem armatury a przyłączem do węża natryskowego, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Samoopróżniający komplet natryskowy z baterią termostatyczną - Nr H9630HYG**

Przyłącze	Z½"
Technologia	SECURITHERM Termostatyczna jednouchwytowa, Securitouch
Głębokość	185 mm
Długość	184 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C



## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



---

Wykończenie

Chromowany mosiądz

---

Standardy

**ACS**



---

Gwarancja

**30** LAT  
GWARANCJI

---

Dostępne części

**50** LAT  
DOSTĘPNE CZĘŚCI

---